

RITOLASTIC

Dauerhafter, wetterfester Schutzanstrich auf Basis Naturasphaltbitumen.

Beschreibung:

RITOLASTIC ist ein dauerhafter Schutzanstrich für bituminöse Dachbahnen, Metaldächer, Dachpfannen, Rinnen, Metallverwahrungen, Holz, Stein und Beton, sowie viele andere schützenswerte Untergründe.

RITOLASTIC dringt in ausgewitterte Dachbahnen ein, regeneriert diese und bildet gleichzeitig einen nahtlosen, wasserdichten Schutzfilm an der Oberfläche für eine weitere lange Lebensdauer. Es ist nicht wasserlöslich !

Es ist nicht für die direkte Anwendung auf Dämmstoffen, wie Polystyrol (Styropor), PU-Schaum oder nicht bitumenverträglichen Kunststoffbahnen und ähnlichem geeignet.

Anwendung:

RITOLASTIC wird mit Pinsel, Rolle oder Bürste auf den sauberen, frei von haftungsverhindernden Stoffen vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Es empfiehlt sich die vorherige Reinigung des Untergrundes mit einem geeigneten Reiniger, z.B. unser **Aquagard MEK – Reiniger** vorzunehmen, um mangelnde Haftung zu verhindern.

Bei älteren mineralischen Untergründen (Faserzement, Stein, Beton, Putz usw.) empfiehlt sich gegebenenfalls die vorherige Auftragung von **Aquagard-Festiger**.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen entsprechen den langjährigen Erfahrungen mit obigem Produkt, entbinden den Verarbeiter aber nicht von eigenen Versuchen zur Feststellung der Eignung und Verträglichkeit mit dem Untergrund.

Verbrauch:

Nichtsaugende Untergründe: ca. 0,3 – 0,5 Kg /m²

Saugende Untergründe: ca. 0,8 – 1,2 Kg /m²

Da die Verbrauchsmengen von der Art der Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig sind können obige Werte nur Anhaltspunkte sein und der tatsächliche Verbrauch kann abweichen.

Gebindegrößen:

11 Kg Eimer

20 Kg Eimer

Ritolastic®

Schutz- und Pflegeanstrich aus Naturasphalt

Ritolastic - schwarz:

gegen Feuchtigkeit und Korrosion für:

- *Konservierung von Pappdächern.
- *Korrosionsschutz von Metallkonstruktionen aller Art.
- *Feuchtigkeitsschutz von Mauerwerk, Beton, Metall (Dachrinnen, Blechverwahrungen, Aufbauten usw.)

Verbrauch: Der Verbrauch hängt jeweils vom Untergrund ab und liegt zwischen ca. 0,5 kg / m² auf Metall und ca. 1,0 kg / m² auf saugendem Untergrund.

Verarbeitung: auf sauberen, trockenen, öl- und fettfreien Untergrund streichen, rollen oder spritzen.



Ritolastic - Alu:

mit reinen Alu-Partikeln als **Abstrahlschicht**.

Verbrauch: ca. 0,25 kg / m²

Verarbeitung: wie Ritolastic – schwarz, jedoch nur in eine Richtung streichen oder rollen.

indag
DACH UND WAND

